

Bitumenový šindel Katepal Rocky, měděná hněď



Výrobce: KATEPAL OY

Kód: P559

Záruční doba:

Cena bez DPH: 217.36 Kč

Cena s DPH: 263 Kč

Detailní popis

Bitumenový šindel je vyroben z modifikovaného bitumenu SSB, který má proti běžným oxidovaným bitumenům dvojnásobnou životnost, vysokou pevnost a je ohebnější.

Záruka při dodržení systému Katepal je 30 let, zatímco životnost se pohybuje cca 50-60let!

Bitumenový šindel Katepal Rocky je určen k pokrývání provětrávaných střech o minimálním sklonu 12 stupňů.

Bitumenový šindel Katepal Rock je vysoce elastický i za nízkých teplot. Bod tání je u modifikovaného bitumenu 100 stupňů, zatímco u běžných již kolem 80 stupňů, což má za následek uvolňování posypu. Povrch šindele je opatřen minerálním posypem, který oproti běžným šindelům lépe drží, nevydroluje se a vytváří hladší povrch. Tím je zajištěn hladký odvod vody a zamezuje se usazování mechů a lišejníků. Bitumenový šindel má celolepicí spodní stranu.

Podkladní lepenka pod modifikovaný bitumenový šindel musí být rovněž z SSB bitumenu, jinak by nemohla být uznána záruka 30 let na životnost střechy. Systém Katepal je doplněn o odvětrávací tvarovky, lepidla a další prvky. Bitumenový šindel Katepal Rocky je nepravidelně žíhaný, černý podklad je posypaný barevnou drtí a dodává se v celkem devíti odstínech. Bitumenový šindel má tloušťku 3,2mm a při váze cca 8,3kg/m² obsahuje 1,4-1,5kg bitumenu na m². B

Bitumenový šindel Katepal Rocky je dodáván v pásech o rozměrech 1 x 0,32m v baleních po 22 kusech.

Obsah balení je tedy 5,5m², které po položení vytvoří souvislou plochu 3m². Objednávka musí

být zaokrouhlena vždy na celé balení.