

# NÁVOD NA MONTÁŽ SCHODŮ GM 1

## Co je potřeba k montáži schodů?

- Nejlépe je provádět montáž ve třech pracovnících (pokud jste vybaveni zvedacím zařízením pro schody lze provádět montáž ve dvou)
- Montážní klíč č.13
- Pilku na kov
- Minerální vlnu na vyplnění mezery mezi rámem schodů a konstrukcí stropu

## Co obsahuje dodávka schodů?

Před montáží pečlivě zkontrolujte, zda je balík kompletní. Dodávka obsahuje:

- 1 kus schodiště včetně rámu
- 1 kus stahovací tyče
- 8 kusů M8 závitových matek
- 4 kusy montážní roury (může být i profil U –dále jen roury)

Před montáží si zkontrolujte, zda souhlasí rozměry, zda je balík kompletní a zda nejsou viditelně poškozeny. Při zjištění nedostatků kontaktujte ihned svého prodejce, neboť v zabudovaném stavu nebudou uznány.

1. rozbalte všechny díly a připravte k montáži
2. spodní díl zvednou dvě osoby, vloží do stavebního otvoru a zajistí předem připraveným podstavcem (lze také použít zvedací zařízení např.naviják)
3. osoba, pracující na horní straně (např. půdě)nasadí na závitové tyče montážní roury. Pak našroubuje matky na závitové tyče.
4. matky jsou rovnoměrně utaženy, až límec rámu plně dolehne na podhled.
5. pokud již schody s rámem jsou pevně zavěšeny, zkontrolujte, zda mezera mezi rámem a spodním víkem je po celém obvodu stejně velká.
6. poté mezeru mezi rámem schodů a konstrukcí stropu po celé výšce stropní konstrukce vyplňte (nehořlavou) minerální vlnou. Polyuretanovou pěnu použijte pouze k fixaci schodů v rozích a ostatní mezeru vyplňte minerální vlnou. Pěnu použijte pouze s certifikovanou požární odolností. Mezeru mezi rámem schodů a konstrukcí stavebního rozměru vyplňte vlnou tak, že bude po celé výšce obvodového rámu schodů. Nedostatečné umístění může způsobovat v zimním období kondenzaci vodních par na konstrukci schodů.
7. otvírání – zavírání:  
toto schodištní zařízení funguje pomocí vyrovnávání váhy. Přibalená skříňka pro zátěž se našroubuje na horní poklop do děr, k tomu připravených. Do této skříňky se nyní naplní závaží (cca 20 kg) nejlépe se hodí betonové nebo kovové desky, aby schody lehce fungovaly. Závaží má být vyrovnáno tak, aby se schody při zavírání samočinně lehce zavřeli.
8. po stranách schodnic jsou dorazové šrouby, jejichž nastavením se schody přizpůsobí výšce místnosti.
9. v případě, že máte normovaný rozměr a výška místnosti je nižší než 250cm bude nutné spodní díl schodů pro přizpůsobení výšky zkrátit uříznutím

Veškeré pohyblivé části schodů v místech ohybu promažte (olej nebo mazací tuk) a dbejte, aby po celou dobu životnosti byla tato místa promazána. V zimním období, kdy schody oddělují vytápěný a nevytápěný prostor, může vzniknout v prostoru spodního a horního víka kondenzát, který má pak za následek u nepromazaných částí korozi. I proto doporučujeme použít horní víko zateplené nebo stávající horní víko opatřit tepelnou izolací. Schody slouží k výstupu do půdního prostoru. Na schody nesmí vstupovat dvě osoby současně.

## Pokyny pro užívání a údržbu výrobků Wipro

Podmínkou dlouhodobé funkčnosti a užívání je přiměřená manipulace a šetrné zacházení s výrobkem. Schody používejte k běžnému výstupu na půdu. Před každým výstupem (použitím schodů) zkontrolujte zda jsou všechny části pevně spojené a seřizené. Pokud jsou části schodů uvolněné nebo špatně seřizené, nevstupujte na ně ani nijak nepoužívejte, dokud není provedena náprava. Schody mají madlo pro bezpečný výstup, proto vždy při používání schodů se ho pevně držte. Vyvarujete se styku s ostrými předměty, které mohou poškodit povrchovou úpravu výrobku a nedovolte, aby došlo k nárazům na schody nebo víko schodů. Ve všech těchto situacích hrozí mechanické poškození výrobku. Výrobek nijak mechanicky neupravujte. Schodiště nezatěžujte více jak 120kg a nevstupujte na schodiště současně s jinou osobou. K odstraňování nečistot použijte pouze navlhčený hadr. Pohybující se částí v místě ohybu promažte pouze mazacím tukem nebo olejem.

## Záruční list

Wipro poskytuje záruku 24 měsíců od data zakoupení na funkčnost schodů za předpokladu

- montáž provede autorizovaná montážní firma nebo sám výrobce
- schody jsou používány k účelu jim předepsaným a je dbáno všech pokynů pro užívání a údržbu
- se schody je odborně manipulováno
- do schodů není nijak zasaženo a nejsou nijak mechanicky upraveny a poškozeny
- pokud nejsou poškozeny živelnou pohromou nebo požárem

